



## **Icom IC-F51 #62 MINI RICETRASMETTITORE PMR VHF VERSIONE ATEX**

### **Antideflagrante, a sicurezza intrinseca**

A norme ATEX (sicurezza intrinseca) caratterizzata dalla particolare costruzione dell'apparato che ne permette l'uso in ambienti dove è alta la possibilità di deflagrazioni o innesco incendi, rendendolo quindi ideale per l'impiego in aziende petrolchimiche, impianti petroliferi, a Vigili del Fuoco ecc.

### **MASSIMA AFFIDABILITA' , ROBUSTEZZA, LEGGEREZZA.**

Ideale per impieghi professionali, gravosi..... e ovunque sia richiesta la massima affidabilità nelle comunicazioni.

### **Costruzione completamente waterproof IPX-7**

Al pari di ricetrasmittitori dedicati all'uso nautico, questo apparato è completamente stagno all'infiltrazione di acqua, capace di resistere anche all'immersione (1 metro di profondità, per 30 mm., equivalente allo standard IP67)

### **Pacco batterie agli ioni di litio fornito di serie**

Fornito con pacco batterie agli ioni di litio con capacità di 1700 mA/h, effetto memoria ridotto ai minimi termini. Permette l'uso dell'apparato per circa 10 ore senza problemi.

Ciclo operativo: Tx: Rx: Stand-by duty cycle = 5:5:90

### **128 canali di memoria organizzati in 8 banchi**

Canalizzazione a 12.5 kHz, in adeguamento alle nuove normative che prevedono l'utilizzo di una spaziatura ridotta

### **Display LCD alfanumerico con retroilluminazione**

Visore di tipo alfanumerico per la visualizzazione fino ad 8 caratteri /14 segmenti, sul quale vengono mostrati tutte le informazioni operative

**Sistema di segnalazione 2 toni**, 5 toni CTCSS I DTCS Scrambler vocale tramite l'unità opzionale UT-110 (con funzione rolling) che utilizza 1020 codici (255 codici x 4 gruppi)

### **Funzioni programmabili**

Ad ognuno dei sette tasti del ricetrasmittitore sono assegnabili delle funzioni aggiuntive per personalizzare l'apparato in base alle specifiche necessità dell'operatore.

**Sistema di segnalazione 2 toni**, 5 toni CTCSS I DTCS Scrambler vocale tramite l'unità opzionale UT-110 (con funzione rolling) che utilizza 1020 codici (255 codici x 4 gruppi)

### **Funzioni programmabili**

Ad ognuno dei sette tasti del ricetrasmittitore sono assegnabili delle funzioni aggiuntive per personalizzare l'apparato in base alle specifiche necessità dell'operatore.

**Microfono/altoparlante HM-138**, waterproof IPX-7, opzionale